

Rockwell Hardness Testing Machine Rockwell- Härteprüfmaschine Fabrikat Wolpert Typ HT 1 A

Artikel – Nr: 200003

**Refurbished second hand machine /
Generalüberholte Gebrauchmaschine**



Picture similar to original machine, delivered machine will be painted according to RAL colour palette / Abbildung ähnlich Originalmaschine, zu liefernde Maschine wird in RAL nach Farbskala lackiert

Machine description / Maschinenbeschreibung

- Hardness testing machine for the method Rockwell C / Härteprüfmaschine für die Verfahren Rockwell C
 - Robust construction designed for long-term usage / Robuste Konstruktion für den Dauerbetrieb ausgelegt




Machine data / Maschinendaten

Test method Prüfverfahren	Rockwell DIN EN ISO 6508	
Proof load steps Prüfkraftstufen	kgf	HR 60-100-150 Vorlast 10
Testing height – Throat Prüfhöhe - Ausladung	mm	300 - 175
Electric power supply Stromversorgung	V / A / Hz	220V / 50Hz
Dimension Abmessung (H x B x T.)	mm	515 x 180 x 770
Net weight Gewicht netto	Kg	125
Color Farbe	Textured paint cream white or according to RAL scale	Strukturlack RAL cremeweiß oder nach RAL Skala
Standard equipment Standardzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanical load application with lever • Rockwell dial gauge to directly read off the data • Clamping cap for warping of test pieces • Auflagetisch Ø 80 mm • Rockwell indenter 120° • Operation instructions 	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanisches Belastungsaufbringung mit Hebel • Rockwell-Meßuhr zur direkten Ablesung der Werte • Spannkappe zum Verspannen der Prüfstücke • Auflagetisch Ø 80 mm • Rockwell-Prüfdiamant 120° • Bedienungsanleitung

Terms of delivery / Lieferbedingungen

Works certificate Werksprüfzeugnis	The machine will be calibrated with DKD controlled measurement equipment and it will be delivered in acceptable condition with works certificate	Die Maschine wird mit DKD – überwachten Messgeräten kalibriert und in abnahmefähigem Zustand mit Werksprüfzeugnis geliefert
Pricing term Preisstellung	Ex works, exclusive of transport and packing plus VAT without installation and initiation	Ab Werk, ausschl. Transport und Verpackung zzgl. MwSt. ohne Aufstellung und Inbetriebnahme
Delivery time Lieferzeit	Ca. 8 weeks after incoming order, subject to prior sale	Ca. 8 Wochen nach Auftragseingang, Zwischenverkauf vorbehalten
Term of payment Zahlungsziel	Strictly net on delivery	Rein netto bei Lieferung
Warranty Gewährleistung	6 months when used conventionally, exempted faulty operation, place of warranty is Remscheid	6 Monate, bei bestimmungsgemäßen Gebrauch, ausgenommen Fehlbedienung, Gewährleistungsort ist Remscheid

Optional equipment / Optionales Zubehör

	Article - No.	Description / Bezeichnung
	100533	Rockwell indenter with certificate Rockwell-Prüfdiamant mit amtl. Prüfzeugnis
	100583	Ball holder / Kugelhalter Ø 1/16" für HRB
	100065	Carbide ball / Hartmetallkugel Ø 1/16" für HRB
	100647	Flat Anvil / Auflagetisch Ø 235 mm
	100667	V-Anvil / Prismenauflage Ø 3 – 10 mm
	100668	V-Anvil / Prismenauflage Ø 7 – 20 mm
	100669	V-Anvil / Prismenauflage Ø 15 – 45 mm
	100671	V-Anvil / Prismenauflage Ø 20 – 60 mm
	100672	V-Anvil / Prismenauflage Ø 50 – 150 mm
	100385	Hardness reference block / Härtevergleichsplatte HRC 30, 70x70x70x6 mm